



Dimensioni tecniche	
Spessore parete	19 mm
Larghezza esterna (A)	198 cm
Profondità esterna (B)	198 cm
Larghezza interna (C)	176 cm
Profondità interna (D)	176 cm
Superficie interna	3,09 mq
Altezza minima (h1)	193 cm
Altezza massima (h2)	216 cm
Lunghezza gronda (G)	205 cm
Sviluppo falda (S)	117 cm
Superficie tetto	4,79 mq

Infissi	
Tipo di porta	porta singola a battente finestrata con plexiglas
Dimensioni porta	82x178 h cm
Serratura porta	chiavistello
Tipo finestra	-
Dimensione finestra	-

Pavimento e tetto	
trave di fondazione	-
legno pavimento	perlinato spessore 19 mm
legno tetto	perlinato spessore 19 mm
Impermeabilizzazione tetto	guaina bituminosa ardesiata 3 mm

Particolari costruttivi	
Trave di fondazione	-
Listelli sottopavimento	impregnato in autoclave
Armatura di rinforzo pareti	in abete naturale

Legno	
Tipo legno	abete
Trattamenti	nessuno
Colore	non colorata

Garanzie e certificazioni	
Certificazione	PEFC
Garanzia	2 anni

Imballo	
Misure imballo	210x100x51 h cm
Peso imballo	230 kg
Corrierabile su bancale	sì

A montaggio ultimato applicare un trattamento protettivo con impregnante neutro o colorato. Seguire i consigli di manutenzione riportati nelle istruzioni di montaggio.