

DUPLI-COLOR RUST EFFECT

Informazioni tecniche



Spray effetto ruggine con una speciale struttura superficiale ruvida. Applicando preventivamente una base arancione o nera, è possibile ottenere effetti molto originali. Adatto per uso interno ed esterno. Ideale per hobbisti, decorazioni e lavori creativi. Applicabile su metallo, legno, vetro, pietra, ceramica, cartone e molte materie plastiche verniciabili.

N. ordine: 383588, 434099

Qualità & caratteristiche

Vernice speciale di alta qualità
Speciale struttura simile alla ruggine
Ottimo potere coprente
Eccezionale ancoraggio
Rapida essiccazione
Colore inalterato: resiste alle intemperie, alla luce e ai raggi UV
Si può sovraverniciare
Can be recoated well

Dati fisici e chimici

Base: Vernice speciale
Nome del colore: marrone
Odore: Caratteristico
Resa:
◦ 400 ML – 1.5 m²
◦ 150 ML – 0.5 - 0.6 m²
Asciutto al tatto: 50 min
Sovraverniciabile: 3 h
Superfici: Metallo, legno, vetro, pietra, ceramica, cartone e molte plastiche verniciabili.
Temperatura minima di esercizio: 10 °C
Temperatura massima di esercizio: 25 °C
Punto di infiammabilità: n.a.
Stabilità di conservazione: 10 anni
Contenuto:
◦ 400 ML
◦ 150 ML

Istruzioni per l'uso

Rimuovere accuratamente la pittura vecchia che si stacca e la ruggine. Quindi levigare e asportare le polveri.
Il substrato deve essere pulito, asciutto e privo di grasso.
Eventualmente Applicare una mano di fondo, ad es. il fondo universale DUPLI-COLOR Universalgrundierung.
Pretrattare le parti in plastica verniciabili con DUPLI-COLOR Plastic Primer.
Come colore di fondo per un effetto ruggine personalizzato è possibile preverniciare in modo localizzato in arancione o nero.
Non applicare collante alle superfici da verniciare.
Agitare la lattina per 2-3 minuti prima dell'uso.
Eseguire una spruzzatura di prova e controllare la compatibilità della vernice in un punto nascosto.
Spruzzare più strati sottili a distanza di circa 2 minuti.
Distanza di spruzzatura di circa 25 cm.
Risultati di verniciatura ottimali si ottengono a una temperatura ambiente di circa 20 °C.
Non spruzzare su vernice a base di resina sintetica.

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Agosto 5, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.