

DUPLI-COLOR METAL PRIMER**Informazioni tecniche**

Il trattamento perfetto per la preparazione del supporto con proprietà antiruggine, particolarmente indicato per metalli (ferro, lamiera) ma anche per supporti minerali.

DUPLI-COLOR METAL PRIMER ha un'ottima adesione e costituisce la base ideale per verniciature uniformi utilizzando spray a base di resine sintetiche, nitro-combinate o acriliche.

N. ordine: 467509

Qualità & caratteristiche

- Pregiata qualità nitrocombinata
- Potere riempitivo particolarmente elevato
- Buona stesura con superficie liscia
- Asciuga rapidamente
- Protegge dalla ruggine
- Garantisce il massimo ancoraggio della vernice coprente alla superficie
- Ottimizza la brillantezza della vernice coprente
- Assicura un consumo ridotto di vernice coprente
- Per applicazioni in interni ed esterni

Dati fisici e chimici

- Base: Vernice combinata nitro (NC)
- Nome del colore: marrone rossiccio
- Odore: Caratteristico
- Grado di brillantezza: opaco, 10 ±2
- Resa: 400 ML – 0.8 m²
- Asciutto al tatto: 30 min
- Sovraverniciabile: 2 - 4 h
- Superfici: Metallo (ferro, lamiera) e substrati minerali.
- Temperatura minima di esercizio: 10 °C
- Temperatura massima di esercizio: 25 °C
- Punto di infiammabilità: n.a.
- Stabilità di conservazione: 10 anni
- Contenuto: 400 ML

Istruzioni per l'uso

Rimuovere la ruggine, levigare e pulire la superficie da verniciare.
Se necessario, stuccare.
Il substrato deve essere pulito, asciutto, privo di ruggine e di grasso.
Agitare la bomboletta per circa 2 minuti.
Eseguire una spruzzatura di prova in un punto nascosto.
Compensare incavi piccoli e punti di stucco porosi mediante una spruzzatura sottile e ripetuta e la levigatura.
Distanza di spruzzatura di circa 25 cm.
Dopo l'asciugatura (circa 2-4 ore) levigare a umido con carta abrasiva 600, pulire e lasciare asciugare.
Quindi applicare la finitura.
Sovraverniciabile con vernici a base di resina sintetica, alla nitro o acriliche.
Non spruzzare su vernice a base di resina sintetica.

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Agosto 5, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.