



Scheda tecnica:
Acquaragia Silver 604

Codice:
1100

Sigla: ST100
Rev.: 4
Data: 14/09/21

Tipo di prodotto:

Solvente per vernici oleosintetiche e smalti sintetici.

Confezioni:

Cisterne 1000 litri,
Fusti 200 litri,
Latte 25 - 5 - 1 litri.

Caratteristiche prodotto:

Prodotto a base di ragie minerali con odore caratteristico.

Specifica tecnica del prodotto:

CARATTERISTICA	UM	VALORE SPECIFICA	METODO	TOLLERANZA
Stato fisico	Liquido		Visivo	//
Colore	Limpido incolore		Visivo	//
Densità a 20°C	Kg/dm ³	0,808	Met. Int. ISTR. 44	± 0,02

Impieghi / applicazioni:

Prodotto per la diluizione di smalti sintetici ed oleosintetici.

Oltre ad un buon potere solvente, la lenta evaporazione conferisce una perfetta dilatazione e brillantezza alla vernice.

Può essere utilizzata anche per la pulizia delle superfici prima della verniciatura, per la pulizia delle attrezzature di verniciatura, per il “fai da te”, ecc.

Per lavori di sgrassaggio, lavaggio e pulizia nel settore carrozzeria fare riferimento ai prodotti conformi al D.Lgs 27 marzo 2006, n.161.

Modalità d'impiego:

Diluire lo smalto fino ad ottenere la viscosità ottimale per l'applicazione scelta.

Più densa per il pennello o rullo, più liquida per l'applicazione a spruzzo.

Indicativamente tra il 5 e 10% ca., salvo diversa indicazione stampata sul barattolo della vernice.

Ulteriori informazioni: //

Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative. La società, tuttavia, non si assume nessuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e impiego non sono soggette al controllo della Fidea SpA.