

Trapano a percussione 800W RPD800-K

RYOBI



- Variatore elettronico di velocità ed inversione del senso di rotazione
- Compatto e leggero
- Impugnatura GripZone™ per il massimo del comfort
- Mandrino autoserrante a una mano
- LED
- Ingranaggi in acciaio per una lunga durata nel tempo



Potenza	800 W
Coppia max (Nm)	10
Velocità 1 (giri/min)	0-3.000
Mandrino autoserrante (mm)	13
Cap. Max Foratura legno/metallo/muratura (mm)	34/ 13/ 16
Peso (Kg)	1.8
Codice prodotto	5133002018
Cap max foratura legno (mm)	34
Cap max foratura metallo (mm)	13
Cap max foratura muratura (mm)	16
Codice EAN	4892210125910
Equipaggiamento standard	Arresto di profondità, impugnatura ausiliaria regolabile a 360°, valigetta di trasporto
Fornibile in	Valigetta
Frequenza di percussione (colpi/min)	0-51.000
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3.0
Incertezza livello di potenza sonora misurato (dB(A))	3
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3.0
Incertezza vibrazioni avvitatura (m/s ²)	1.5
Incertezza vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s ²)	1.5
Incertezza vibrazioni foratura metallo (m/s ²)	1.5
Livello di potenza sonora (Lwa)(dB(A))	106.0
Livello di potenza sonora misurato (dB(A))	107
Livello di pressione sonora (Lpa)(dB(A))	95.0
Tipo mandrino	Autoserrante
Velocità 1 (giri/min)	0-3.000
Vibrazioni avvitatura (m/s ²)	1.3
Vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s ²)	16.2
Vibrazioni foratura metallo (m/s ²)	5.2

*Registrazione necessaria per la garanzia da 2 a 3 anni. Visita il nostro sito web per visionare T&C