



## SS OLIO IDRAULICO 68 20L

SS HYDRAULIC OIL 68 DIN 51524PART II/  
FH-OHF 20L

- Per tutti i tipi di comandi idraulici
- Olio minerale
- Specifiche e applicazioni:
- DIN 51524 PART II
- DENISON HF-0/HF-1/HF-2

ART.	EAN	IMB.PZ	CONF
9449	8000866094498 	1/-	TANICA



## OLIO IDRAULICO ISO46 500 ML

HYDRAULIC OIL ISO 46 500 ML

- Ideale per macchine spacca legna
- Buona compatibilità con i metalli e le guarnizioni
- Normalmente impiegati nei comandi idraulici
- Minerale
- Specifiche e applicazioni: DIN 51524 Part II - DENISON HF-0/ HF-1/HF-2

ART.	EAN	IMB.PZ	CONF
10713	8000866107136 	24/-	TANICA



## LUBRIFICANTE PER COMPRESSORI 15W40 500 ML

SS COMPRESSOR OIL 15W40 500 ML

- Multigrado minerale
- Adatto per generatori di corrente, compressori d'aria e macchine agricole
- Ottima fluidità a bassa temperatura
- Eccezionale resistenza all'ossidazione
- Massima protezione

ART.	EAN	IMB.PZ	CONF
7615	8000866076159 	24/-	TANICA